

1160 - 1185



AGRITECH

COMPACTO ESTREITO

- O TRATOR COMPLETO DE SÉRIE
- Motor Yanmar 04 cilindros, eletrônico, conceito em economia de combustível.
- Cambio Sincronizado 24F x 24R
- Reversor
- Tomada de força econômica e proporcional
- Creeper
- Sistema de tração blindada, acionamento por engrenagem



AGRITECH



MODELOS - COMPACTOS ESTREITOS		1160 ESTREITO		1160 FRUTEIRO		1185 ESTREITO	
TRAÇÃO		4X4					
MOTOR ELETRÔNICO		YANMAR 4TNV84T TURBO ELETRÔNICO				YANMAR 4TNV98T TURBO ELETRÔNICO	
N° DE CILINDROS		4 EM LINHA					
POTÊNCIA"ISO TR -14396" KW(CV)/RPM		38(52)2800				60(82) 2500	
CILINDRADA (cc)		1995				3319	
RESERVA DE TORQUE (%)		25				26	
N° DE VÁLVULAS		16 - 4 POR CILINDRO					
FILTRO DE AR		SECO					
COMBUSTÍVEL		DIESEL / BIODIESEL B10					
SISTEMA DE COMBUSTÃO		INJEÇÃO DIRETA					
REFRIGERAÇÃO		ÁGUA COM OIL COOLER					
TRANSMISSÃO							
VELOCIDADES COM REVERSOR		24X24					
ENGRENAMENTO PRINCIPAL		SINCRONIZADO					
ENGRENAMENTO SECUNDÁRIO		COLLAR SHIFT					
POSIÇÃO DAS ALAVANCAS DE MUDANÇA		LATERAL (LADO DIREITO)					
AMBIENTE DO OPERADOR		PLATAFORMADO		SEMI-PLATAFORMADO		PLATAFORMADO	
TOMADA DE FORÇA							
ACIONAMENTO MECÂNICO - TIPO		INDEPENDENTE					
ROTAÇÕES/POTÊNCIA (cv/rpm)		41/540 - 2400		36,5/540 -2000		67/540 - 2400 63,5/540 - 2000	
EIXO DE SAÍDA (mm)		35 - 6 ESTRIAS					
LEVANTADOR HIDRÁULICO							
3 PONTOS CATEGORIA		CATEGORIA 2 UNIVERSAL					
CONTRÔLES		POSIÇÃO + ONDULAÇÃO					
ACIONAMENTO		MECÂNICO					
CAPACIDADE DE LEVANTE NA RÓTULA (KG)		2200				2200	
SISTEMA ELÉTRICO		MOTOR DE PARTIDA 12V-3KW - ALTERNADOR 14V 70A					
INTERRUPTOR DE PARTIDA		PEDAL EMBREAGEM E ALAVANCA TDP					
FREIOS		ÚMIDO 5 DISCOS - ACIONAMENTO HIDRÁULICO					
EIXO DIANTEIRO		BLINDADO COM ACIONAMENTO POR ENGRENAGENS EM BANHO DE ÓLEO					
CAPACIDADES (litros)							
TANQUE COMBUSTÍVEL		62		56		62	
CARTER MOTOR		6				9	
CAIXA DE TRANSMISSÃO				43			
VAZÃO DA BOMBA HIDRÁULICA (litr/min)				57			
VAZÃO DA BOMBA HIDRÁULICA DIREÇÃO(lt/min)		35				30	
CARACTERÍSTICAS DIMENSIONAIS (mm) / PNEUS		250/80X18 14.9X24		250/80X18 360/70X24		250/80X18 14.9X24	
COMPRIMENTO TOTAL C/ PESO DIANTEIRO		4015		3640		4015	
ALTURA MÁXIMA COM ARCO E TETO		2415		Não possui		2415	
ALTURA MÁXIMA E MÍNIMA ARCO RETRÁTIL		Não possui		Max 2065 / Min 1595		Não possui	
ALTURA DO VOLANTE		1800		1450		1800	
ALTURA DO BANCO (ASSENTO)		1380		990		1380	
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS		2050		1900		2030	
LARGURA EXTERNA (DESPACHO)		1425		1430		1422	
BITOLA DIANTEIRA		1226		1226		1230	
BITOLA TRASEIRA		1042				1042	
RAIO DE GIRO C/ TRAÇÃO S/ FREIO		4425		4115		4425	
VÃO LIVRE							
EIXO DIANTEIRO (mm)		310		305		310	
PESO kg		2472		1950		2675	
VELOCIDADES (km/h)							
		FT	RÉ	FT	RÉ	FT	RÉ
F1		0,41	0,35	0,37	0,31	0,41	0,35
F2		0,60	0,51	0,53	0,45	0,60	0,51
F3		1,86	0,73	0,77	0,66	0,86	0,73
F4		1,25	1,06	1,12	0,95	1,25	1,06
F5		1,87	1,59	1,68	1,43	1,87	1,59
F6		2,73	2,32	2,45	2,08	2,73	2,32
F7		3,95	3,36	3,54	3,01	3,95	3,36
F8		5,72	4,87	5,13	4,36	5,72	4,87
F9		8,27	7,03	7,40	6,29	8,27	7,03
F10		12,07	10,26	10,80	9,18	12,07	10,26
F11		17,45	14,83	15,63	13,28	17,45	14,83
F12		25,27	21,48	22,62	19,23	25,27	21,48
F13		0,48	0,41	0,43	0,36	0,48	0,41
F14		0,70	0,59	0,63	0,53	0,70	0,59
F15		1,01	0,86	0,91	0,77	1,01	0,86
F16		1,46	1,25	1,31	1,12	1,46	1,25
F17		2,20	1,87	1,97	1,67	2,20	1,87
F18		3,21	2,73	2,87	2,44	3,21	2,73
F19		4,64	3,94	4,15	3,53	4,64	3,94
F20		6,71	5,71	6,01	5,11	6,71	5,71
F21		9,70	8,24	8,68	7,38	9,70	8,24
F22		14,15	12,03	12,67	10,77	14,15	12,03
F23		20,47	17,14	18,33	15,58	20,47	17,14
F24		29,63	25,19	26,54	22,56	29,63	25,19
(*) SUPER REDUÇÃO							
RODADOS OPCIONAIS	ESTREITO		FRUTEIRO				
	250/80X18 - 360/70X24		250/80X18 - 14.9X24				
	800X18 - 12.4X24		800X18 - 12.4X24				
	800X18 - 12.4X28		800X18 - 12.4X28				

FABRICANTE:

AGRITECH LAVRALE
INDÚSTRIA DE MAQ. AGRÍCOLA E COMPONENTES LTDA.

Av. dos Trabalhadores, 145 - Vila Castelo Branco
Fone: (19) 3801-9000 e-mail:vendas2@agritech.ind.br
Indaiatuba - SP
www.agritech.ind.br

CONCESSIONÁRIA: