

LINHA 1185



AGRITECH

COMPACTO - FRUTEIRO - AGRÍCOLA

- Motor Yanmar 04 cilindros, eletrônico
- Câmbio Sincronizado 24F x 24R
- Reversor
- Tomada de força econômica e proporciona
- Sistema de tração blindada, acionamento por engrenagem na versão compacto e fruteiro
- Eixo Dianteiro auto bloqueante na versão agrícola
- Creeper



AGRITECH

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS



AGRITECH

MODELOS		1185 FRUTEIRO		1185 COMPACTO		1185 AGRÍCOLA	
TRAÇÃO		4X4					
MOTOR 4 CILINDROS		YANMAR 4TNV98 TURBO ELETRÔNICO					
POTÊNCIA kw(cv)rpm "ISO TR-14396"		60(82)/2500					
CILINDRADA (cc)		3319					
RESERVA DE TORQUE		26%					
N° DE VÁLVULAS		16					
FILTRO DE AR		SECO					
COMBUSTÍVEL		DIESEL OU BIODIESEL B10					
SISTEMA DE COMBUSTÃO		INJEÇÃO DIRÉTA					
REFRIGERAÇÃO		ÁGUA COM OIL COOLER					
TRANSMISSÃO							
VELOCIDADES COM REVERSOR		24X24					
ENGRENAMENTO PRINCIPAL		SINCRONIZADO					
ENGRENAMENTO SECUNDÁRIO		COLLAR SHIFT					
POSIÇÃO DAS ALAVANCAS DE MUDANÇA		LADO DIREITO					
AMBIENTE DO OPERADOR		SEMI-PLATAFORMADO		PLATAFORMA LIVRE			
TOMADA DE FORÇA							
ACIONAMENTO MECÂNICO - TIPO		INDEPENDENTE					
POTÊNCIA /ROTAÇÕES (cv/rpm)		67/540-2400 - 63,5/540-2000					
EIXO DE SAÍDA (mm)		35 - 6 estrias					
LEVANTADOR HIDRÁULICO							
3 PONTOS CATEGORIA		CATEGORIA 2 - UNIVERSAL					
CONTRÔLES		POSIÇÃO + ONDULAÇÃO					
ACIONAMENTO		MECÂNICO					
CAPACIDADE DE LEVANTE NA RÓTULA (kg)		2200			3200		
SISTEMA ELÉTRICO		12 VOLTS					
INTERRUPTOR DE PARTIDA		PEDAL EMBREAGEM E ALAVANCA TDP					
FREIOS		ÚMIDO 5 DISCOS - ACIONAMENTO HIDRÁULICO					
EIXO DIANTEIRO		BLINDADO COM ACIONAMENTO POR ENGRENAGENS EM BANHO DE ÓLEO				ZF AUTO BLOCANTE	
CAPACIDADES							
TANQUE COMBUSTÍVEL (litr)		80		62		84	
CARTER MOTOR (litr)		9					
CAIXA DE TRANSMISSÃO (litr)		43					
VAZÃO DA BOMBA HIDRÁULICA (ltr/min)		57					
VAZÃO DA BOMBA HIDRÁULICA DIREÇÃO (ltr/min)		30					
CARACTERÍSTICAS DIMENSIONAIS (mm) PNEUS		250/80x18 - 360/70x24		250/80x18 - 14,9x24		12.4x24 - 18.4x30	
COMPRIMENTO TOTAL C/ PESO DIANTEIRO		3970		4015		4035	
ALTURA MÁXIMA		2065		2415		2530	
ALTURA VOLANTE		1605		2415		2530	
ALTURA ASSENTO		1000		1440		1480	
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS		2025		2030		2135	
LARGURA EXTERNA (despacho)		1422		1422		1915/2000	
BITOLA DIANTEIRA		1240		1226		1598	
BITOLA TRASEIRA		1050		1042		1532	
RAIO DE GIRO C/ TRAÇÃO C/ FREIO		NÃO POSSUI		2975		3400	
RAIO DE GIRO C/ TRAÇÃO S/ FREIO		4410		4425		4625	
PESO (kg)		2389		2477		2997	
VELOCIDADES COM REDUTOR (rodado standard)							
		FT	RÉ	FT	RÉ	FT	RÉ
	F1	0,37	0,31	0,55	***	0,51	0,43
	F2	0,53	0,45	0,80	***	0,74	0,63
	F3	0,77	0,66	1,15	***	1,08	0,92
	F4	1,12	0,95	1,67	***	1,56	1,32
	F5	1,68	1,43	2,51	***	2,34	1,99
	F6	2,45	2,08	3,66	***	3,41	2,90
	F7	3,54	3,01	5,29	***	4,93	4,19
	F8	5,13	4,36	7,66	***	7,14	6,07
	F9	7,40	6,29	11,06	***	10,32	8,77
	F10	10,80	9,18	16,14	***	15,06	12,80
	F11	15,63	13,28	23,35	***	21,78	18,51
	F12	22,62	19,23	33,80	***	31,53	26,80
	F13	0,43	0,36	1,90	1,40	0,60	0,51
	F14	0,63	0,53	2,80	2,00	0,87	0,74
	F15	0,91	0,77	4,00	2,90	1,26	1,07
	F16	1,31	1,12	4,80	4,30	1,83	1,55
	F17	1,97	1,67	5,80	3,50	2,74	2,33
	F18	2,87	2,44	7,00	5,10	4,00	3,40
	F19	4,15	3,53	10,10	7,40	5,79	4,92
	F20	6,01	5,11	12,90	10,70	8,38	7,12
	F21	8,68	7,38	14,60	9,40	12,10	10,29
	F22	12,67	10,77	18,80	13,70	17,66	15,01
	F23	18,33	15,58	27,20	19,80	25,54	21,71
	F24	26,54	22,56	39,30	28,60	36,98	31,44
RODADO STANDARD		250/80X18 - 360/70X24		250/80X8 - 14.9X24		12,4X24 - 18,4X30	
OPÇÕES DE RODADO				800X18 - 12.4X24		12,4X24 - 18,4X30R2	
				800X18 - 12.4X28		12,4X24 - 13,6X38	
						9,5X24 - 16,9X28	
						9,5X24 - 14.9X28R2	

FABRICANTE:

AGRITECH LAVRALE

INDÚSTRIA DE MAQ. AGRÍCOLA E COMPONENTES LTDA.

Av. dos Trabalhadores, 145 - Vila Castelo Branco
Fone: (19) 3801-9000 e-mail: vendas2@agritech.ind.br
Indaiatuba - SP

www.agritech.ind.br

CONCESSIONÁRIA:

*Imagens meramente ilustrativas
Elaborado em 05/04/2025