

CULTIVADOR MOTORIZADO

MODELO			TC14	TC14S
MOTOR	MARCA		AGRITECH	
	TIPO		MOTOR DIESEL, HORIZONTAL, A 4 TEMPOS	
	MODELO		NSB14T	NSB14S
	POTENCIA Kw(cv)rpm - NBR5484		10,3(14)2400	
	REFRIGERAÇÃO (A ÁGUA)		RADIADOR	
	PARTIDA		MANUAL	MANUAL /ELÉTRICA
CULTIVADOR	TIPO		ROTATIVO	
	PROFUNDIDADE DE CORTE(mm)		200	
	LARGURA	NORMAL (mm)	750	
	DE CORTE	C/ EXTENSÃO (mm)	1000	
	RENDIMENTO MÁXIMO (m2/h)		3300	
	MOTOR À CAIXA DE TRANSMISSÃO		3 CORREIAS EM " V " B-60	
	EMBREAGEM		MULTI DISCO À SECO	
TRANSMISSÃO	TOMADA DE FORÇA (rpm)	1º	660	
		2º	1324	
	MARCHA AVANTE (km/h)	1º	1,27	
		2º	2,07	
		3º	2,62	
		4º	4,25	
		5º	9,02	
		6º	14,66	
	MARCHA A RÉ (km/h)	1º	0,83	
		2º	1,70	
		3º	5,86	
SISTEMA DE BITOLA	Eixo Sextavado com flange		257,2 - interna mínima (mm)	
	Deslocável		1070,8 - Externa Máxima (mm)	
DIMENSÕES	COMPRIMENTO (mm)		2215	
	LARGURA (mm)		824	
	ALTURA (mm)		1224-1434	
FAROL			12V - 25 W	12V - 45W c/ luz alta e baixa
* PESO (kg)			433,4	435

* Peso com embalagem

Nossos motores estão aptos a utilizar o Biodiesel B10.

ENXADA ROTATIVA TA49

MOTOCULTIVADOR	TC14	TC14S
SISTEMA DE TRANSMISSÃO	Corrente: uma fixa e outra na caixa de corrente	
LARGURA DO CULTIVADOR	750 mm - 1000 mm com extensão	
SISTEMA DE CULTIVAÇÃO	Tubos rotativos com porta enxadas substituíveis	
PROFUNDIDADE DE CULTIVAÇÃO	200 mm	
VELOCIDADE DO CULTIVADOR	4 velocidades: 2 na alavanca e 2 na caixa de corrente (N-Normal e R-Rápida)	
1ª	215 rpm (I x N)	
2ª	286 rpm (I x R)	
3ª	432 rpm (II x N)	
4ª	575 rpm (II x R)	
RENDIMENTO MÁXIMO (m ² /h)	2600 m ² /h	

FABRICANTE:

AGRITECH LAVRALE
 INDÚSTRIA DE MAQ. AGRÍCOLA E COMPONENTES LTDA.

 Av. dos Trabalhadores, 145 - Vila Castelo Branco
 Fone: (19) 3801-9000 e-mail: vendas2@agritech.ind.br
 Indaiatuba - SP

www.agritech.ind.br

CONCESSIONÁRIA:

 *Imagens meramente ilustrativas
 Elaborado em 05/04/2025
TC14 - TC14S**LINHA DE CULTIVADOR MOTORIZADO**

- ENXADA ROTATIVA
- ROÇADEIRA CENTRAL
- ROÇADEIRA FRONTAL
- ENCANTEIRADOR





ROÇADEIRA CENTRAL TA73

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS		TA73-000 10	
ACIONADO POR CULTIVADOR MOTORIZADO MODELO		TC14	TC14S
POTÊNCIA CONTÍNUA DO MOTOR - DIN B		14 cv	
LARGURA DE CORTE (mm)		800	
ALTURA DE CORTE (mm)		20 a 140	
FACAS	QUANTIDADE	2	
	SISTEMA	Livre	
	ROTAÇÃO	978,8 e 1964,2 rpm	
PESO TOTAL (ACOPLADO) (kg)		425,4	470,5
MARCHAS		Veloc.	Área corte
	1°	1,27 km/h	1016 m²/h
	2°	2,07 km/h	1656 m²/h
	3°	2,62 km/h	2096 m²/h
	4°	4,25 km/h	3400 m²/h
	5°	9,02 km/h	Utilizar somente p/
	6°	14,66 km/h	locomocão
	1° RÉ	0,83 km/h	6,64 m²/h
	2° RÉ	1,70 km/h	Com a faca ligada a trava não
	3° RÉ	5,86 km/h	permite engatar a marcha ré



Velocidades das facas

Provido de duas diferentes velocidades das facas. De acordo com a densidade do material a ser cortado, pode-se optar pela alta ou baixa velocidade.

Engate rápido

Facilidade e rapidez na montagem e desmontagem. Composto unicamente de uma cunha e dois pinos.



Levante rápido

Permite elevação rápida do conjunto das facas evitando choque das mesmas com obstáculos como: tocos, pedras, etc.

Regulagem de altura de corte

O sistema de manivela permite regular a altura de corte de 20 a 140 mm.



ROÇADEIRA FRONTAL TA72

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS		TA72-000010	
APLICAÇÃO MODELOS		TC14 e TC14S	
TIPO DA ROÇADEIRA		Rotativa com duas facas livres	
LARGURA DE CORTE (mm)		1000	
ALTURA DE CORTE (mm)		20 a 90 (regulável)	
ROTAÇÃO DO EIXO DA ROÇADEIRA (RPM)		1302	
CAPACIDADE DE ÓLEO (l)		1	
PESO LÍQUIDO (kg) (S/CONTRAPESO)		56	
MARCHAS		Velocidade	Área
	1°	1,27 m/h	1270 m²/h
	2°	2,07 m/h	2070 m²/h
	3°	2,62 m/h	2620 m²/h
	4°	4,25 m/h	4250 m²/h

KIT ENCANTEIRADOR TA33

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS		TA33-00010	
CANTEIRO: LARGURA DA BASE (m)		1,00	
LARGURA DO TOPO (m)		0,80	
ALTURA DO CANTEIRO (m)		0,25	

Instruções de montagem acompanha o produto.
Nota: Este kit só é aplicado na enxada rotativa modelo TA49 da Agritech.



Enxada Rotativa
TA49.00010



Roçadeira Central
TA73.00010



Roçadeira Frontal
TA72.00010



Pneu Duplo
c/ Espaçador
TA15.00011



Sulcadeira
TA60.00010



Capinadeira
Rotativa EURO
TA48.00012



Kit Encanteirador
TA33.00010

IMPLEMENTOS SOB ENCOMENDA



Arado de Disco
Reversível



Arado de Aiveca
Reversível



Roda Auxiliar Fixa



Roda p/ Capinação



Assento

APLICAÇÃO NO CAMPO



RODADOR DE CAFÉ



PLANTADEIRA



CARRETA AGRÍCOLA



ENXADA ROTATIVA



APARADOR DE GRAMA



ROÇADEIRA



PULVERIZADOR



ENCANTEIRADOR



ARADO