

1160 - 1185



AGRÍCOLA

- Motor Yanmar 04 cilindros, eletrônico
- Cambio: Sincronizado 24F x 24R
- Reversor
- Tomada de força econômica e proporcional
- Eixo dianteiro auto blocante



AGRITECH



MODELOS		1160 AGRÍCOLA		1185 AGRÍCOLA	
TRAÇÃO		4X4			
MOTOR 4 CILINDROS		YANMAR 4TNV84 TURBO ELETRÔNICO		YANMAR 4TNV98 TURBO ELETRÔNICO	
POTÊNCIA kw(cv)rpm	"ISO TR-14396"	38(52)/2800		60(82)/2500	
CILINDRADA (cc)		1995		3319	
RESERVA DE TORQUE		25%		26%	
Nº DE VÁLVULAS		16			
FILTRO DE AR		SECO			
COMBUSTÍVEL		DIESEL OU BIODIESEL B10			
SISTEMA DE COMBUSTÃO		INJEÇÃO DIRÉTA			
REFRIGERAÇÃO		ÁGUA COM OIL COOLER			
TRANSMISSÃO					
VELOCIDADES COM REVERSOR		24X24			
ENGRENAMENTO PRINCIPAL		SINCROIZADO			
ENGRENAMENTO SECUNDÁRIO		COLLAR SHIFT			
POSIÇÃO DAS ALAVANCAS DE MUDANÇA		LADO DIREITO			
AMBIENTE DO OPERADOR		PLATAFORMA LIVRE			
TOMADA DE FORÇA					
ACIONAMENTO MECÂNICO - TIPO		INDEPENDENTE			
POTÊNCIA /ROTAÇÕES (cv/rpm)		41/540-2400 - 36,5/540-2000		67/540-2400 - 63,5/540-2000	
EIXO DE SAÍDA (mm)		35 - 6 estrias			
LEVANTADOR HIDRÁULICO					
3 PONTOS CATEGORIA		CATEGORIA 2 - UNIVERSAL			
CONTRÔLES		POSIÇÃO + ONDULAÇÃO			
ACIONAMENTO		MECÂNICO			
CAPACIDADE DE LEVANTE NA RÓTULA (kg)		2200		3200	
SISTEMA ELÉTRICO		12 VOLTS			
INTERRUPTOR DE PARTIDA		PEDAL EMBREAGEM E ALAVANCA TDP			
FREIOS		ÚMIDO 5 DISCOS - ACIONAMENTO HIDRÁULICO			
EIXO DIANTEIRO		ZF AUTO BLOCANTE			
CAPACIDADES					
TANQUE COMBUSTÍVEL (litr)		60		84	
CARTER MOTOR (litr)		6		9	
CAIXA DE TRANSMISSÃO (litr)		43			
VAZÃO DA BOMBA HIDRÁULICA (ltr/min)		57		57	
VAZÃO DA BOMBA HIDRÁULICA DIREÇÃO (ltr/min)		35		30	
CARACTERÍSTICAS DIMENSIONAIS (mm) PNEUS		9.5X24 16.9X28		12.4X24 18.4X30	
COMPRIMENTO TOTAL C/ PESO DIANTEIRO		4020		4035	
ALTURA MÁXIMA		2535		2530	
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS		1980		2135	
LARGURA EXTERNA (despacho)		1710/1970		1915/2000	
BITOLA DIANTEIRA		1468		1598	
BITOLA TRASEIRA		1511		1532	
RAIO DE GIRO C/ TRAÇÃO C/ FREIO		3090		3400	
RAIO DE GIRO C/ TRAÇÃO S/ FREIO		4250		4625	
PESO (kg)		2650		2900	
VELOCIDADES COM REDUTOR (rodado standard)					
		FRENTE	RÉ	FRENTE	RÉ
F1		0,55	***	0,51	0,43
F2		0,80	***	0,74	0,63
F3		1,15	***	1,08	0,92
F4		1,67	***	1,56	1,32
F5		2,51	***	2,34	1,99
F6		3,66	***	3,41	2,90
F7		5,29	***	4,93	4,19
F8		7,66	***	7,14	6,07
F9		11,06	***	10,32	8,77
F10		16,14	***	15,06	12,80
F11		23,35	***	21,78	18,51
F12		33,80	***	31,53	26,80
F13		1,90	1,4	0,60	0,51
F14		2,80	2,0	0,87	0,74
F15		4,00	2,9	1,26	1,07
F16		4,80	4,3	1,83	1,55
F17		5,80	3,5	2,74	2,33
F18		7,00	5,1	4,00	3,40
F19		10,10	7,4	5,79	4,92
F20		12,90	10,7	8,38	7,12
F21		14,60	9,4	12,10	10,29
F22		18,80	13,7	17,66	15,01
F23		27,20	19,8	25,54	21,71
F24		39,30	28,6	36,98	31,44
RODADO STANDARD		9,5X24 - 16,9x28		12,4X24 - 18,4X30	
OPÇÕES DE RODADO		9,5x24 - 14,9x28 R2		12,4X24 - 18,4X30R2	
		11,2X24 - 12,4 x38		12,4X24 - 13,6X38	
				9,5X24 - 16,9X28	

FABRICANTE:

AGRITECH LAVRALE

INDÚSTRIA DE MAQ. AGRÍCOLA E COMPONENTES LTDA.

Av. dos Trabalhadores, 145 - Vila Castelo Branco

Fone: (19) 3801-9000 e-mail: vendas2@agritech.ind.br

Indaiatuba - SP

www.agritech.ind.br

CONCESSIONÁRIA: