

LANÇAMENTO



AGRITECH

TRATOR **AGT20**

- Tração 4 x 4
- Potência 17cv
- Cambio 9x3



AGRITECH



MODELO	AGT 20
TRAÇÃO	4x4
MOTOR (MARCA-MODELO)	AGRITECH
Nº DE CILINDROS	1
POTÊNCIA (2700 rpm) (kW/CV)	12.5 kW / 17CV
CILINDRADA (cc)	947.4
TORQUE MÁXIMO (Nm)	65
FILTRO DE AR	BANHADO A ÓLEO
COMBUSTÍVEL	DIESEL
REFRIGERAÇÃO	ÁGUA
TRANSMISSÃO	
EIXO DIANTEIRO	TRAÇÃO AUXILIAR 4X4 BLINDADO
FREIOS	MULTIDISCO IMERSOS EM ÓLEO
CONFIGURAÇÃO DE VELOCIDADES	9 A FRENTE E 3 À RÉ
CÂMBIO	ENGRENAGENS DESLIZANTES
POSIÇÃO DAS ALAVANCAS	LATERAIS
ARCO DE SEGURANÇA (EPC)	ARCO RETRÁTIL
DIREÇÃO	HIDROSTÁTICA
TOMADA DE FORÇA TRASEIRA	
ROTAÇÃO (rpm)	2 ROTAÇÕES 540/1000 rpm
POTÊNCIA a 540 rpm (CV)	12,6
ACIONAMENTO	MECÂNICO
SISTEMA HIDRÁULICO	
CATEGORIA	1
CONTROLES	POSIÇÃO + ONDULAÇÃO
ACIONAMENTO	MECÂNICO
CAPACIDADE DE LEVANTE NA RÓTULA (Kg)	750
VÁLVULA DE CONTROLE AUXILIAR	1 VÁLVULA SIMPLES AÇÃO
BOMBA HIDRÁULICA	SIMPLES
VAZÃO DA BOMBA HIDRÁULICA	15.7
TANQUE DE COMBUSTÍVEL (litros)	20
PNEUS	DIANTEIROS: 5.00 X 12 TRASEIROS:8.00 X 18
DIMENSÕES	
COMPRIMENTO (mm)	2.860
ALTURA DO VOLANTE (mm)	1.360
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS (mm)	1.440
LARGURA EXTERNA MÍNIMA (mm)	1.040
LARGURA EXTERNA MÁXIMA (mm)	1.240
BITOLA TRASEIRA MÍNIMA (mm)	740
BITOLA TRASEIRA MÁXIMA (mm)	840
RAIO DE GIRO COM TRAÇÃO E FREIO (mm)	2.125
RAIO DE GIRO COM TRAÇÃO E SEM FREIO (mm)	3.075
VÃO LIVRE (mm)	205
PESO (kg)	905
EPC REBATÍVEL	EM MENOS DE 3 MINUTOS

FABRICANTE:

AGRITECH LAVRALE

INDÚSTRIA DE MAQ. AGRÍCOLA E COMPONENTES LTDA.

Av. dos Trabalhadores, 145 - Vila Castelo Branco

Fone: (19) 3801-9000 e-mail:vendas2@agritech.ind.br

Indaiatuba - SP

www.agritech.ind.br

CONCESSIONÁRIA: