

1155 - 1160 - 1185



CABINADO

- Motor Yanmar 04 cilindros, eletrônico, conceito em economia de combustível.
- Maior visibilidade
- Conforto
- Comandos ergonômicos



AGRITECH

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS



AGRITECH

MODELOS - CABINADOS	1155 SUPER ESTREITO	1155 STANDARD	1160 ESTREITO	1160 AGRÍCOLA	1185 ESTREITO	1185 AGRÍCOLA			
TRAÇÃO	4X4								
MOTOR 4 CILINDROS	YANMAR - 4TNV 88		YANMAR 4TNV84 TURBO ELETRÔNICO		4TNV98 TURBO ELETRÔNICO				
POTÊNCIA (KW (CV)/Rpm) ISO TR - 14396	42/2700		38(52)/2800		60(82)/2500				
CILINDRADA (cc)	2190		1995		3319				
RESERVA DE TORQUE	27%		25%		26%				
N° DE VÁLVULAS	8		16		16				
FILTRO DE AR	SECO								
COMBUSTÍVEL	DIESEL OU BIODIESEL B10								
SISTEMA DE COMBUSTÃO	INJEÇÃO DIRETA								
REFRIGERAÇÃO	ÁGUA COM OIL COOLER								
TRANSMISSÃO									
VELOCIDADES COM REVERSOR	8F/2R (SR Opcional)		24X24		REVERSOR				
ENGRENAMENTO PRINCIPAL	DESLIZANTE		SINCRONIZADO						
ENGRENAMENTO SECUNDÁRIO	DESLIZANTE		COLLAR SHIFT						
POSIÇÃO DAS ALAVANCAS DE MUDANÇA	LATERAL DIREITO								
AMBIENTE DO OPERADOR	CABINE COM AR CONDICIONADO COM ESTRUTURA A PROVA DE CAPOTAMENTO								
TOMADA DE FORÇA									
ACIONAMENTO MECÂNICO - TIPO	INDEPENDENTE								
ROTAÇÕES/POTÊNCIA (cv/rpm)	31,5/540 - 2258		41/540 - 2400 36,5/540 - 2000		67/540 - 2400 - 63,5/540 - 2000				
EIXO DE SAÍDA	35mm - 6 estrias								
LEVANTADOR HIDRÁULICO									
3 PONTOS CATEGORIA	CATEGORIA 2 UNIVERSAL								
CONTROLES	POSIÇÃO + ONDULAÇÃO		POSIÇÃO + ONDULAÇÃO						
ACIONAMENTO	MECÂNICO								
CAPACIDADE DE LEVANTE NA RÓTULA (Kg)	1500		2200	2200	2200	3200			
SISTEMA ELÉTRICO	12 VOLTS								
INTERRUPTOR DE PARTIDA	PEDAL EMBREAGEM E ALAVANCA TDP								
FREIOS	SECO LONAS EXPANSIVAS		ÚMIDO 5 DISCOS - ACIONAMENTO HIDRÁULICO						
EIXO DIANTEIRO	BLINDADO ACIONAMENTO POR ENGRENAGENS BANHO DE ÓLEO			ZF AUTO BLOCANTE	BLINDADO ACIONAMENTO POR ENGRENAGENS BANHO DE ÓLEO	ZF AUTO BLOCANTE			
CAPACIDADES LITROS									
TANQUE COMBUSTÍVEL	46	42	60	83	60	84			
CARTER MOTOR	5,3		6		9				
CAIXA DE TRANSMISSÃO	23	25			43				
VAZÃO DA BOMBA HIDRÁULICA L/m	46				57				
VAZÃO DA BOMBA HIDRÁULICA DIREÇÃO L/m	###		35		30				
CARACTERÍSTICAS DIMENSIONAIS (mm)/PNEUS	600X14 - 9.5X24	700x18 - 14.9x24	250/80X18 14.9x24	9.5x24 16.9x28	250/80X18 14.9x24	12.4X24 18.4X30			
COMPRIMENTO TOTAL C/ PESO DIANTEIRO	3410	3470	4015	4020	4015	4035			
ALTURA MÁXIMA	2400			2805	2500	2900			
DISTANCIA ENTRE EIXOS	1750	2500	2050	1980	2030	2135			
LARGURA EXTERNA (Despacho)	1180	1700	1425/1495	1710/1970	1425/1495	1915/2000			
BITOLA DIANTEIRA	1000	1298	1226	1468	1226	1598			
BITOLA TRASEIRA	928	1297	1042	1511	1042	1532			
RAIO DE GIRO C/ TRACÇÃO C/ FREIO	2550	2650	2975	3090	2975	3400			
VÃO LIVRE EIXO DIANTEIRO	220	275	310	375	310	430			
PESO (Kg)	2100	2280	2737	2900	2940	3445			
CARACTERÍSTICAS DA CABINE									
ROPS- ESTRUTURA PROTEÇÃO DE CAPOTAMENTO	AÇO CARBONO - SAE 1010/20								
FILTROS	CARVÃO ATIVADO								
CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO	25.000 BTU/h								
GÁS REFRIGERANTE	R134a (ecológico)								
24 X24	12x4	VELOCIDADES COM SUPER REDUÇÃO QUANDO POSSÍVEL (Km/h) MODELOS STANDARD (PTO)							
F1	S. REDUÇÃO	F1	0,35	0,41	0,41	###		0,41	0,51
F2		F2	0,55	0,65	0,60	###		0,60	0,74
F3		F3	0,84	0,99	0,86	###		0,86	1,08
F4		F4	1,12	1,32	1,25	###		1,25	1,56
F5		F5	1,43	1,69	1,87	###		1,87	2,34
F6		F6	2,28	2,69	2,73	###		2,73	3,41
F7		F7	3,49	4,12	3,95	###		3,95	4,93
F8		F8	4,64	5,46	5,72	###		5,72	7,14
F9	SIMPLES	F9	5,74	6,76	8,27	###		8,27	10,32
F10		F10	9,13	10,75	12,07	###		12,07	15,06
F11		F11	13,98	16,46	17,45	###		17,45	21,78
F12		F12	18,56	21,86	25,27	###		25,27	31,53
F13		Ré 1 Super Redução	0,55	0,65	0,48	1,6		0,48	0,60
F14		Ré 2 Reduzida	2,28	2,69	0,70	2,4		0,70	0,87
F15		Ré 3 Simples	9,13	10,75	1,01	3,4		1,01	1,26
F16			###	###	1,46	4,1		1,46	1,83
F17		###	###	2,20	5,0		2,20	2,74	
F18		###	###	3,21	6,0		3,21	4,00	
F19		###	###	4,64	8,7		4,64	5,79	
F20		###	###	6,71	11,0		6,71	8,38	
F21		###	###	9,70	12,6		9,70	12,10	
F22		###	###	14,15	16,1		14,15	17,66	
F23		###	###	20,47	23,3		20,47	25,54	
F24		###	###	29,63	33,7		29,63	36,98	
RODADO STANDARD	600x14 - 9,5x24	700x18 - 14,9x24	250/80x18	9,5X24-16,9X28		250/80x18 14.9x24	12,4x24 - 18,4x30R2		
OPÇÕES DE RODADO	7,50x15-320/70x20	250/80x18 - 14,9x24	250/80x18-360/70x24	11,2x24-12,4x38	250/80x18 - 360/70x24	250/80x18 - 360/70x24	12,4x24 - 18,4x30R2		
	7,5x15 - 11,2x24	250/80x18 - 12,4x24	800x18 - 12,4x24	9,5x24-14,9x28 R2	800x18 - 12,4x24	800x18 - 12,4x24	12,4x24 - 13,6x38		
		700x18 - 12,4x28	800x18 - 12,4x28		800x18 - 12,4x28	800x18 - 12,4x28	9,5x24 - 16,9x28		
		250/80x18 - 14,9x26					9,5x24 - 14,9x28R2		
		250/80x18 - 14,9x24 R2							
		8,3x24 - 14,9x28 R2							
		250/80x18 - 360/70x24							

FABRICANTE:

AGRITECH LAVRALE

INDÚSTRIA DE MAQ. AGRÍCOLA E COMPONENTES LTDA.

Av. dos Trabalhadores, 145 - Vila Castelo Branco

Fone: (19) 3801-9000 e-mail:vendas2@agritech.ind.br

Indaiatuba - SP

www.agritech.ind.br

CONCESSIONÁRIA: